

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI**Sertifika No: 2163-PPE-2437****DDK İŞ GÜVENLİK BİRİMİ EKİPMANLARI TEKSTİL EĞİTİM İNŞAAT TAAHHÜT
TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Fevziçakmak Mahallesi 10637. Sokak. No:23, 42050 Karatay Konya, Türkiye

Üreticinin 19.08.2024 tarihli teknik dosyasının ve aşağıda tanıtımı verilen KKD ürününe ait test raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, (AB) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğin 2 numaralı ekine göre uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin karşıladığı doğrulanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanımın Tanıtımı

Ürün Tanımı	: Emniyet Ayak Giyeceği
Dış Taban	: PU
Taban Yapısı	: Enjeksiyon Taban – Nüfuziyete Dirençli Metalik Ara Parça (Tip P)
Saya	: PU
Burun Koruyucu	: Metalik Burun Koruyucu
Boyut (Numara)	: EUR 36-49
Sınıf	: Sınıf II
Ticari Marka	: DDK
Tip/Model	: Troya Boots S5, PU0155405 (Design C), PU015540 (Design D)
Varyantlar	: Saya rengi (Haki, Beyaz, Kırmızı, Turuncu, Siyah, Sarı, Lacivert), Taban rengi (Siyah, Lacivert)
Kategori	: S5
İlave Özellikler	: SR, CI, FO
KKD Kategorisi	: II

Detaylar 2163-PPE-2437-1 numaralı belge ekinde verilmiştir.

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standard uygulanmıştır:**EN ISO 20345:2022** Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

Üretici kendi sorumluluğu altında, yukarıda tanıtılan Kategori II ürününe aşağıdaki kurallara uymak kaydı ile CE işaretini ilâştirebilir:

- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 9'una uygun olarak AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi
- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 6'sında (Modül C) tanımlanan gerekliliklerinin ve uygulanan uyumlaştırılmış standart gerekliliklerinin sürekli olarak sağlanması

Bu sertifika ilk olarak **20.08.2024** tarihinde düzenlenmiş olup, ürün tasarımında, uyumlaştırılmış standartlar ve yönetmeliklerde bir değişiklik olmaması halinde ilk düzenlenme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM



Ek: 2163-PPE-2437-1

ÜRÜN FOTOĞRAFLARI



SAYA (PU)

Yükseklik: En az / Tasarım C: 162 mm Tasarım D: 255mm

Kalınlık: En az 1 mm

Çekme mukavemeti: %100 uzamada modül en az 1 N/mm²
Kopmada uzama en az %250

Bükülme direnci: 150000 çevrimden önce çatlama yok

Hidroлиз: 150000 çevrimden önce çatlama yok

DIŞ TABAN (PU - Yoğunluk : > 0.9g/cm³)

Kalınlık: Dişsiz dış taban en az 3 mm

Dış yükseklik: En az 4 mm

Yırtılma mukavemeti: En az 8 kN/m

Aşınma Mukavemeti: En çok 150 mm³

Bükülme direnci: 30,000 çevrimden önce kesik gelişimi en çok 4 mm

Hidroлиз: 150,000 çevrimden önce kesikte en çok 6 mm büyüme

NaLS'li fayans zemin üzerinde kayma: İleri topuk kayması ≥0,31

Geriye ön kısım kayması ≥0,36

Saya/dış taban yapıştırma mukavemeti: En az 4 N/mm

Batma mukavemeti (Tip P): En az 1100 N

Elektrik mukavemeti (antistatik): 100 kΩ - 1000 MΩ

Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu: En az 20 J

Ayak ucu koruma - Darbe direnci: 200 J

Ayak ucu koruma - Sıkışma direnci: 15 kN

İLAVE ÖZELLİKLER

Gliserinli fayans zemin üzerinde kayma (SR): İleri topuk kayması

≥0,19 - Geriye ön kısım kayması ≥0,22

Soğuğa karşı yalıtım (CI): En fazla 10 °C

Fueloile direnç (FO): Hacim artışı en çok %12

MOSTRA (Tekstil kaplamalı PU)

Aşınma direnci: Kuru en az 25600, yağ en az 12800 devir, delinme yok

Su Absorpsiyonu: En az 70 mg/cm²

Su Desorpsiyonu: En az %80

Kalınlık: En az 2 mm

ETİKET ÖRNEĞİ


 CE EN ISO 20345 : 2022 S5 SR CI FO
www.ddkisguvenligi.com.tr

 Cedit Ali Paşa Mah. Seymen Yolu Cad. No:9/1
 Marmaraeğlisi - Tekirdağ TURKEY


Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION

Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM

